

UTÁNFUTÓ

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át az utánfutó gépkönyvét.
- ! Az utánfutót csak olyan, vezetésre alkalmas szellemi és fizikai állapotban lévő személy üzemeltetheti, aki a pótkocsi vontatásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.
- ! Az utánfutó csak szabványos és kifogástalan műszaki állapotban lévő vonóberendezéssel, szabadonfutós gumikerékkel rendelkező kapálógéppel vontatható !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a utánfutó megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja az utánfutót ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon. Különösen ügyeljen a fékek és a közlekedésbiztonsági berendezések megfelelőségére és épségére.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

Utánfutó a szabadonfutós kerékkel felszerelt kapálógép után kötve a teherbíráson belül mindennemű szállítás elvégzésére alkalmas. Pl: adapterek munkatarületre szállítása, betakarított termények hazaszállítása.

TILOS az utánfutóval személyt szállítani!

Külméretek:

Hosszúság: 2750 mm

Szélesség: 1350 mm

Magasság: 1000 mm

Önsúly: 85 kg

Rakfelület magassága: 350 mm

Oldalfal magasság : 200 mm

Rakfelület : 1,3 m²

1050x1350 mm

Raktérfogat : 0,26 m³

Nyomtáv : 1250 mm

Megengedhető legnagyobb sebesség: 15 km/ó

Teherbírás : 400 kg



Az utánfutót 4 LE kapálógéptől ajánljuk. A kapálógépet fel kell szerelni szabadonfutós kerékkel, valamint felező vagy kétsebességű adapterrel. Az utánfutó vonófejét a csoroszytatartó helyére kell felszerelni két darab M12-es csavarral.

GARANCIÁLIS SZERVIZ

ESZT-FÚR KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 570-213, 472-223
Telefax: 73/ 570-214

GYÁRTÓ

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 472- 222, 472- 223, 472- 224

Telefax: 73/ 472- 225

E-mail:

szentkir@t-online.hu

A szerkezeti és kiviteli változás jogát – az adapterek folyamatos műszaki továbbfejlesztése érdekében - a gyártó fenntartja.

Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az alábbi termék gyártója és forgalmazója:

Gyártó: SZENTKIRÁLY KFT.
Címe: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Termék azonosítása: **Utánfutó adapter**

Ezennel kijelentem, hogy a fenti termék megfelel az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kiadott rendeletek és a következő MSZ és EK direktívák előírásainak (beleértve a direktívák minden vonatkozó módosítását is):

Előírás száma:	Tartalma:
MSZ EN 709	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN 709:1997/A1	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN ISO 3767-3	<i>Mezőgazdasági gépek. Motoros pázsit- és kertművelő készülékek jelképei.</i>
MSZ EN ISO 12100-1	<i>Gépek biztonsága. Fogalommeghatározások.</i>
MSZ EN ISO 12100-2 151/2003 (IX.22.) Korm.r. 21/1998 (IV.17.) IKIM	<i>Gépek biztonsága. Műszaki alapelvek. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról</i>
6/1990(IV.12.)KÖHÉM 118§	<i>Kerti traktorokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.</i>

A fenti típusú termék család előírás szerinti műszaki vizsgálatát a KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ KFT végezte.

Szakvélemény száma: 2005/3-00936-5

Mészáros Károly
ügyvezető igazgató