

VÍZSZIVATTYÚ ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a vízszivattyú gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a vízszivattyút használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával.

Vízszivattyú adapter egyfokozatú örvényszivattyú. Öntözési, vízátelési feladatok végzésére alkalmas. A szivattyú nem önfelszívó, a szívócső végére lábszelep kell. A motort a bilincs levételével leszereljük a kapálógépről, és a vízszivattyúra szereljük. A szívócsövön a lábszelepnek megfelelően rögzített állapotban kell lenni, majd a szívócsövet fel kell tölteni vízzel. Ezek után a motor indításával megkezdődhet a szivattyúzás.

Szívómagasság: 7m
Szállítómagasság: 25m
Vízszállítás max.: 200l/p
Szívócső csatlakozás: 5/4"
Nyomócső csatlakozás: 1"
Tömeg: 12 kg



A vízszivattyú adapter használatához 5,5 LE kapálógépet ajánlunk, a 3,5LE SPRINT motoros kapálógép csak átemelő szivattyúként használható

GARANCIÁLIS SZERVIZ

ESZT-FÚR KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 570-213, 472-223
Telefax: 73/ 570-214

GYÁRTÓ

SZENTKIRÁLY KFT.

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/ 472- 222, 472- 223, 472- 224
Telefax: 73/ 472- 225
szentkir@t-online.hu

E-mail:

A szerkezeti és kiviteli változás jogát – az adapterek folyamatos műszaki továbbfejlesztése érdekében - a gyártó fenntartja.

Külön köszönjük, hogy ezt a magyar termékünket választotta !

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, mint az alábbi termék gyártója és forgalmazója:

Gyártó: SZENTKIRÁLY KFT.
Címe: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Termék azonosítása: **Vízszivattyú adapter**

Ezennel kijelentem, hogy a fenti termék megfelel az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kiadott rendeletek és a következő MSZ és EK direktívák előírásainak (beleértve a direktívák minden vonatkozó módosítását is):

Előírás száma:	Tartalma:
MSZ EN 709	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN 709:1997/A1	<i>Mezőgazdasági gépek, motoros kapák biztonság.</i>
MSZ EN ISO 3767-3	<i>Mezőgazdasági gépek. Motoros pázsit- és kertművelő készülékek jelképei.</i>
MSZ EN ISO 12100-1	<i>Gépek biztonsága. Fogalommeghatározások.</i>
MSZ EN ISO 12100-2 151/2003 (IX.22.) Korm.r. 21/1998 (IV.17.) IKIM	<i>Gépek biztonsága. Műszaki alapelvek. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról</i>
6/1990(IV.12.)KÖHÉM 118§	<i>Kerti traktorokra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.</i>

A fenti típusú termék család előírás szerinti műszaki vizsgálatát a KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ KFT végezte.

Szakvélemény száma: 2005/3-00936-5

Mészáros Károly
ügyvezető igazgató